

Załącznik 6b

Zadanie 2

Pozycja	Nazwa	jednostka	liczba
1.5	Drukarka laserowa	szt.	2,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna - Maksymalny format: A4 - Podajnik papieru: 250 arkuszy - Szybkość druku w mono: 33 str./min - Miesięczne obciążenie: 4000 str./miesiąc - Druk dwustronny (dupleks): Automatyczny - Interfejsy: 1 x RJ-45, 1 x USB, Wi-Fi - Rozdzielczość druku: 1200x1200 dpi - Wyświetlacz: Wbudowany - Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Toner startowy - Warunki gwarancji: Minimum 36 miesięczna gwarancja 		
1.6	Projektor multimedialny do tablicy	szt.	2,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Opis produktu Projektor 3LCD - ultra krótkiego rzutu - LAN - Rodzaj urządzenia Projektor 3LCD - Wbudowane urządzenia Głośnik - Jasność 3300 lumeny ANSI - Współczynnik kontrastu 500000:1 - Rozdzielczość WXGA (1280 x 800) - Współczynnik kształtu obrazu 16:10 - Obiektyw Obiektyw ultra krótkiego rzutu - Typ lampy Laser/luminofor - Żywotność lampy Do 20000 godzina(y) - Wejście sygnału video LAN - Formaty video telewizji cyfrowej 480p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 1080/60i, 1080/50i, 1080/50p, 1080/60p, 1125i, 1125p, 575i, 575p - Głośniki Głośnik(i) - zintegrowany - Zasilanie AC 120/230 V (50/60 Hz) 		

	Gwarancja producenta Gwarancja na 5 l. Projektor ma współpracować z tablicą interaktywną z pozycji poniżej		
1.7	Tablica interaktywna	szt.	2,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Technologia Podczerwień (IR) - Przekątna 101" - Przekątna obszaru interaktywnego [cm, (cale)] 244,10cm (96,1") - Format 16:9 lub 16:10 - Typ powłoki tablicy Ceramiczna, matowa, magnetyczna powierzchnia, - - Precyzja ± 0.5 mm - Rejestracja dotyku pisak, palce bądź inne nieprzezroczyste obiekty - Tempo śledzenia sygnału 6 ms - 12 ms - Wymagany system operacyjny Windows: 10, 8.1, 8,7, Vista, XP / Linux / Mac - Wyposażenie Półka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, gąbka, - oprogramowanie na płycie CD, zestaw montażowy - Punkty dotyku 10 – TOUCH - jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności - dzielenia obszaru roboczego na 10 stref - Certyfikaty produktu CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001 - Gwarancja 5 lata na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty - 		
1.8	Głośniki	szt.	2,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Zestaw głośników stereofonicznych do komputerów PC, tablic multimedialnych oraz systemów HI-FI - • Moc wyjściowa RMS: 40W (2x20W) - • Kolumny dwudrożne - • Głośniki w kolumnie: wysokotonowy 30mm, średnionowy 100mm - • Pełna kontrola dźwięku (regulacja głośności, basu i tonów wysokich) - • Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz - • Impedancja 4 Ohm - • Drewniane obudowy kolumn - • Wymiary (jednej kolumny): 145x330x166mm - • Waga: 4,9kg 		
1.14	Switch zarządzalny	szt.	2,00
	- Typ obudowy: Do szafy RACK		

	<ul style="list-style-type: none">– Zarządzanie: Smart (switch zarządzalny)– Dostęp: przeglądarka WWW (GUI)– Architektura sieci: Gigabit Ethernet– Całkowita liczba portów: 52– Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 Mbps – 48 szt., SFP – 2 szt., SFP+ - 2 szt.– Szybkość przekierowań pakietów: minimum 104,16 Mb/s– Przepustowość: 140 Gb/s– Warstwa połączenia: 2– Dołączone akcesoria: kabel zasilający– Warunki gwarancji: Minimum 24 miesięczną gwarancja– Certyfikaty jakości: CE, FCC, IC– Ochrona: szyfrowanie/bezpieczeństwo 802.1x Radius		
--	--	--	--